

## ABC porral oltó, a kültéri megoldás




### Amit ajánlunk:

Amikor szilárd vagy folyékony anyagok gyulladnak ki, illetve gáz ég és azokat kültéren, hatékonyan, nagy oltásteljesítményű tűzoltó készülékkel kell eloltani, akkor a TOTAL ABC porral oltó készülékei ideális megoldást jelentenek. Készülékeink rendkívül hatékony oltási eredményt érnek el az A, B és C tűzosztályoknál valamint az elektromos tüzeknél is. Ezek a tűzoltó készülékek a klasszikus megoldást kínálják a legismertebb, legáltalánosabb tüzek esetén.

Extra nagy oltóképességüknek köszönhetően ezek a tűzoltó készülékek kiemelkedően hatékonyak.

# ABC por

**TOTAL**  
Sicherheit und Feuerschutz



### Ahol ajánljuk

A, B és C osztályú tüzek, valamint elektromos berendezések oltásához

Személygépkocsik, furgonok és teherautók

Hajók, csónakházak

Garázsok

Kültéri rendezvények

Motor- és szivattyúházak

Mezőgazdasági gépek

Építőipari gépek

Hulladékgyűjtő járművek

Gyártó- és feldolgozó ipar

Műhelyek

Kisipar és ipar

Belenyomott hajtógázzal

Az ABC por jelenleg még a legelterjedtebb oltóanyag

Az ABC porral oltó tűzoltó készülékek nagyon hatékonyak, de a kiválasztáskor figyelembe kell venni a használata közbeni látáskorlátozó hatását is

 **TÜKPARTNER**  
tukpartner.com



FX1

FX2

**FX6EURO-P**  
**FX6EURO-S**  
**BaseLine 06 PS**  
**PG6PDY**

**BaseLine 09 PS**

**PG12PDY**  
**FX12EURO-S**

**PG 25 LM**

**PG 50 LM**  
**PG 50 A**



# TOTAL



Ezek a porral oltó készülékek A, B, és C osztályú tüzek oltására alkalmasak

A nagy oltóképesség és a nagy hatékonyság az oltás során kiemelkedő biztonságot jelent

Az oltás következménye illetve járulékos kárai magasabbak, mint más oltóanyagok esetében

Bevált és biztonságos kezelhetőség jellemzi.

A karbantatás során az oltóanyagot nem kell cserélni, selejtezni.

A szabvány által ismert legmagasabb oltóképesség jellemzi az ABC porral oltókat

Kíváló ár/érték arány

*mezőgazdaság*



*ipari gépek*



Elsősorban kültéri használatra ajánljuk

Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)

Alacsony karbantartási költség.

*szállítmányozás*



*nehézipar*



**TÜKPARTNER**

tukpartner.com

Ezek a műszaki adatok tájékoztató jellegűek, az aktuális állapotnak felelnek meg

|                       | FX1EURO              | FX2EURO              | FX6EURO-P            | FX6EURO-S            | BaseLine 06 PS       | PG6PDY               | BaseLine 09 PS       | PG12PDY              | FX12EURO-S           | PG 25 LM             | PG 50 LM             | PG 50 A              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fagyálló              | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 | igen                 |
| Működési mód          | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz | belenyomott hajtógáz |
| Oltóképesség          | 8A,343B,C (2LE)      | 13A,89B,C (4LE)      | 34A,183B,C, (10LE)   | 43A,233B,C (12LE)    | 34A,233B,C, (10LE)   | 55A,183B,C, (15LE)   | 55A,183B,C, (15LE)   | 55A,183B,C, (15LE)   | 55A,183B,C, (15LE)   | A, IIB, C            | A, IIIB, C           | A, IIIB, C           |
| Oltóanyag menny. (kg) | 1                    | 2                    | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    | 9                    | 12                   | 12                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| Oltóanyag             | Neutrex ABC 85       | Neutrex ABC 85       | Neutrex ABC 30       | Neutrex ABC          | KB 218/14            | Neutrex ABC          | KB 218/14            | Neutrex ABC          | Neutrex ABC          | Neutrex ABC          | Neutrex ABC          | ABC 40               |
| Működési idő (mp)     | 7                    | 11                   | 19                   | 19                   | 19                   | 21                   | 21                   | 30                   | 27                   | 30                   | 55                   | 37                   |